



MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm

Senza spalle, affiancabili

CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5,08 mm
CONTATTO:	ottone stagnato
PORTATA:	12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
PER MORSETTI:	serie 5/12252

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12452-00	2	10,16	XY2500R-C
ART. 05/12453-00	3	15,24	XY2500R-C
ART. 05/12454-00	4	20,32	XY2500R-C
ART. 05/12455-00	5	25,40	XY2500R-C
ART. 05/12456-00	6	30,48	XY2500R-C
ART. 05/12457-00	7	35,56	XY2500R-C
ART. 05/12458-00	8	40,64	XY2500R-C
ART. 05/12459-00	9	45,72	XY2500R-C
ART. 05/12460-00	10	50,80	XY2500R-C
ART. 05/12461-00	11	55,88	XY2500R-C
ART. 05/12462-00	12	60,96	XY2500R-C
ART. 05/12463-00	13	66,04	XY2500R-C
ART. 05/12464-00	14	71,12	XY2500R-C