



MANUALE DI ISTRUZIONI
PULSANTE SINGOLO COLORE A ENERGIA CINETICA SERIE PREMIUM
ART. 13/22355-00 - ART. 13/22356-00

Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.
Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.



ALIMENTAZIONE	Auto alimentato (Energia cinetica)
FREQUENZA RADIO	RF433 Mhz
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
MATERIALE	PC+ABS
TIPO ACCENSIONE	Push
TIPO DIMMERAZIONE	Dimmerazione pulsante
POTENZA TRASMISSIONE	3db@2mW
RAGGIO TRASMISSIONE	Outdoor 80m (senza barriere) Indoor 20m (cartongesso) Indoor 12m (cemento armato, vetri) (La portata può dipendere dall'ambiente circostante)

A. COSA TROVI NELLA SCATOLA:



x 1



x 2




x 2



x 1

B. SPECIFICHE PRODOTTO:

Dimensioni:



C. INSTALLAZIONE:




L'installazione sopra o vicino a superfici metalliche ridurrà la portata significativamente.
Suggeriamo di tenere una distanza dalle superfici metalliche di almeno 1 m per ottenere le migliori performance.

Installazione a parete attraverso il biadesivo in dotazione:


a) Rimuovere la protezione dal bi-adesivo




c) Pulire la superficie




b) Applicarlo alla base del pulsante a muro




d) Fissare il radiocomando alla superficie



D. LIMITI ACCOPPIAMENTO:



Un dimmer può essere associato fino a max 10 radiocomandi cinetici



Un radiocomando cinetico può essere associato a 2 / 3 dimmer

***Note:** Per evitare problemi di sincronia **NON SUGGERIAMO** di associare dimmer/controller a uno o più interruttori cinetici.

E. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI TASTI:



On/ OFF: Premere una volta brevemente per accendere/spengere

Dimmerazione: Tenere premuto per aumentare/diminuire la luminosità



2G



3G

F. AGGIUNGERE O RIMUOVERE ALTRI RADIOCOMANDI:

Per l'associazione base consultare il manuale del dimmer/controller specifico.

*Il seguente metodo è utilizzabile quando il dimmer/controller non è facilmente accessibile (esempio il dimmer/controller è installato nel controsoffitto)

Associazione Wireless con il dimmer/controller attraverso un radiocomando già associato.

Pressione prolungata 8 volte dei tasti **sul radiocomando associato (>3s)** per entrare in modalità associazione. (la modalità di associazione rimane attiva per 10s).

Aggiungere un altro nuovo radiocomando – Premere il tasto di associazione del nuovo radiocomando 3 volte entro 1s.

Rimuovere un altro radiocomando associato - Premere il tasto di associazione del radiocomando associato 5 volte entro 2s.

***Ripristino dati di fabbrica:**

Premere il tasto 3 volte consecutive per eliminare i dati salvati (solo per controller ON/OFF)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI EX ART. 26 D.LGS. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 COLOGNO MONZESE (MI) - ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

Made in China



ELCART DISTRIBUTION SPA via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (MI) ITALY Tel. +39 02.25117310 - www.elcart.com - tecnico@elcart.it - industria@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto. The divulgation of data contained in this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product. La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.