

Micro-saldatori a stilo ERSa

La serie **Multitip** ERSa, si contraddistingue per la vasta gamma di applicazioni, il peso ridotto e la linea compatta. L'utilizzatore apprezza la poca distanza che separa la punta di saldatura dalla parte anteriore dell'impugnatura, come anche l'impugnatura relativamente fredda nel corso delle operazioni di saldatura. Il Multitip è disponibile in versione da **8, 15 e 25W** ed è quindi adatto ad eseguire sia micro-saldature che saldature di medie dimensioni, come, ad esempio, quelle sui nastri di distribuzione. In combinazione con le resistenze PTC, a lunga vita e collaudate dall'uso industriale, le punte di saldatura riscaldate dall'interno nella versione da 15 / 25 W garantiscono un elevato rendimento e un veloce apporto termico. Anche il **Tip 260** è riscaldato con questo sistema particolarmente efficace. I suoi **16 W** di potenza e la linea slanciata rendono questo saldatore a stilo lo strumento ideale per lavorare su assemblaggi elettronici, soprattutto in punti di difficile accesso.

Multitip C15

Punte di saldatura: serie 162
vedi pagina 47



Multitip C25

Punte di saldatura: serie 172
vedi pagina 47



Tip 260

Punte di saldatura: serie 162
vedi pagina 47



Codice ordine	Descrizione	Con punta di saldatura	Potenza / tensione	Tempo di riscaldamento	Temp. max - Punta di saldatura	Peso (senza cavo)
0900 BN 7/10005	Saldatore a stilo Multitip 08	0132 BN, placcata nichel (7/20020)	8 W / 230 V	circa 90 s	circa 290°C	26 g
0900 BD 7/10045	Saldatore a stilo Multitip 08	0132 BD, ERSADUR (7/20030)	8 W / 230 V	circa 90 s	circa 290°C	26 g
0910 BN 7/10020	Saldatore a stilo Multitip C15	0162 BN, placcata nichel (7/20080)	15 W / 230 V	circa 60 s	circa 350°C	28 g
0910 BD 7/10060	Saldatore a stilo Multitip C15	0162 BD, ERSADUR (7/20090)	15 W / 230 V	circa 60 s	circa 350°C	28 g
0920 BN 7/10035	Saldatore a stilo Multitip C25	0172 BN, placcata nichel (7/20150)	25 W / 230 V	circa 60 s	circa 450°C	34 g
0920 BD 7/10075	Saldatore a stilo Multitip C25	0172 BD, ERSADUR (7/20160)	25 W / 230 V	circa 60 s	circa 450°C	34 g
0260 BN 7/10080	Saldatore a stilo Tip 260	0162 BN, placcata nichel (7/20080)	16 W / 230 V	circa 60 s	circa 350°C	40 g
0260 BD 7/10081	Saldatore a stilo Tip 260	0162 BD, ERSADUR (7/20090)	16 W / 230 V	circa 60 s	circa 350°C	40 g

Saldatori a stilo universali ERSa

Grazie alla vasta scelta di punte che può montare, l'ERSa **Multi-Pro** è il saldatore a stilo ideale quando è richiesta una notevole flessibilità. E' dotato di un cavo di connessione resistente al calore. Le punte scaldate dall'interno assicurano prestazioni di livello elevato. **ERSa 30**, il più venduto e collaudato saldatore a stilo generico, è conosciuto in tutto il mondo per la sua robustezza e longevità. **ERSa 30** si presta a molteplici impieghi nel campo della saldatura, dall'artigianato alle riparazioni e all'hobbistica. Ha in dotazione un disco-supporto adesivo di gomma, pratico da applicare. ERSa 30 è disponibile anche nella versione da **40W**, per le applicazioni che richiedono una capacità di riscaldamento potenziata. Questa versione, che è la più venduta, viene proposta anche nella pratica custodia di plastica corredata dal set di saldatura universale (vedi pagina 11).

Multi-Pro

Punte di saldatura: serie 832/842
vedi pagine 41/42



ERSa 30 S*

Punte di saldatura: serie 032
vedi pagina 48



ERSa 30 S*

Punte di saldatura: serie 032
vedi pagina 48



*Disponibile anche con cavo resistente al calore, codici d'ordine 0330 KD 0028 e 0330 KN 0028

Codice ordine	Descrizione	Con punta di saldatura	Potenza / tensione	Tempo di riscaldamento	Temp. max - Punta di saldatura	Peso (senza cavo)
0930 CD 7/10037	Saldatore a stilo Multi-Pro	0832 CD, ERSADUR (7/20920)	20 W / 230 V	circa 5 min	circa 430°C	60 g
0330 KN 7/10102*	Saldatore a stilo ERSa 30S	0032 KN, placcata nichel (7/20190)	30 W / 230 V	circa 2 min	circa 380°C	80 g
0330 KD 7/10126*	Saldatore a stilo ERSa 30S	0032 KD, ERSADUR (7/20200)	30 W / 230 V	circa 2 min	circa 380°C	80 g
0340 KN 7/10106	Saldatore a stilo ERSa 30S	0032 KN, placcata nichel (7/20190)	40 W / 230 V	circa 2 min	circa 420°C	80 g
0340 KD 7/10131	Saldatore a stilo ERSa 30S	0032 KD, ERSADUR (7/20200)	40 W / 230 V	circa 2 min	circa 420°C	80 g