

DYMO per applicazioni industriali



Nome	DYMO® XTL™ 500
Categoria	Etichettatura industriale
Descrizione:	Etichettatrice industriale Touch Screen 54 mm con collegamento a PC

	GENERALE	BASSA TENSIONE /APPL. ELETTR.	MRO (manutenzione, riparazione, operatività)
Titolo 1	TBD		
Titolo 2	TBD	TBD	TBD
25 parole	Etichettare è facile con DYMO® XTL™ 500. Lo schermo touch screen a colori semplifica la creazione di etichette e l'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta.	Etichettare è facile con DYMO® XTL™ 500. Lo schermo touch screen a colori semplifica la creazione di etichette e l'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta.	Etichettare è facile con DYMO® XTL™ 500. Lo schermo touch screen a colori semplifica la creazione di etichette e l'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta.
50 parole	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta, mentre l'ampio display touch screen a colori e le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura. Stampa etichette da 6 a 54 mm in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL.	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta una volta applicata su cavi, pannelli e interruttori. L'ampio display touch screen a colori e le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura. Stampa etichette da 6 a 54 mm in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL.	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta una volta applicata su cavi, tubi e altro. L'ampio display touch screen a colori e le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura. Stampa etichette da 6 a 54 mm in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL.

DYMO per applicazioni industriali



100 parole	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta una volta applicata su cavi, tubi e altro. Le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura e l'ampio display touch screen a colori velocizza il posizionamento del testo, codici a barre e immagini sull'etichetta. I modelli pre-caricati garantiscono una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo. Stampa etichette da 6 a 54 mm, incluse segnaletiche di sicurezza e tubi termoretraibili, in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL. Connettività al PC* e software DYMO ID gratuito per importare dati direttamente da Microsoft Excel o da file database. *Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta una volta applicata su cavi, pannelli, interruttori e altro. Le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura e l'ampio display touch screen a colori velocizza il posizionamento del testo, codici a barre e immagini sull'etichetta. I modelli pre-caricati garantiscono una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo. Stampa etichette da 6 a 54 mm, inclusi avvolgimenti laminati fili/cavi e tubi termoretraibili in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL. Connettività al PC* e software DYMO ID gratuito per importare dati direttamente da Microsoft Excel o da file database. *Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10	DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedure di etichettatura. L'anteprima realistica mostra l'aspetto che avrà l'etichetta una volta applicata su cavi, tubi e altro. Le funzioni integrate semplificano il processo di etichettatura e l'ampio display touch screen a colori velocizza il posizionamento del testo, codici a barre e immagini sull'etichetta. I modelli pre-caricati garantiscono una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo. Stampa etichette da 6 a 54 mm, incluse segnaletiche di sicurezza, certificazioni ed etichette 5S in una vasta gamma di materiali e colori certificati UL. Connettività al PC* e software DYMO ID gratuito per importare dati direttamente da Microsoft Excel o da file database. *Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10
-------------------	---	--	---

Elenco 5 punti	Elenco breve (5 punti principali in ordine di priorità) • Anteprima realistica dell'etichetta e display a colori: mostrano l'aspetto che avrà l'etichetta quando sarà applicata su cavi, tubi, pannelli etc.. • Funzioni integrate che facilitano il processo di etichettatura dalla schermata principale • Display touchscreen che consente di creare etichette in modo rapido e facile • Modelli pre-caricati che garantiscano una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo • Stampa di etichette da 6 a 54 mm, incluse etichette a nastro continuo, avvolgimenti laminati fili/cavi, tubi termoretraibili ed etichette a lunghezza predefinita
-----------------------	--

DYMO per applicazioni industriali



Elenco puntato aggiuntivo (in ordine di priorità)	• Garanzia limitata di 3 anni • Ampia area di stampa che riduce lo spreco di etichette • Layout preimpostati per oltre 100 modelli di pannelli di connessione: eliminano gli sprechi di tempo dovuti alla spaziatura e al dimensionamento dell’etichetta • Facile accesso al software DYMO ID e a* XTL™ 500 con collegamento al PC per la modifica e la stampa sul posto di lavoro • Taglio automatico integrato per la rapida produzione di grossi volumi di etichette • Protezione in gomma resistente agli urti e tastierino facilmente pulibile adatti agli ambienti più ostici • Risoluzione di stampa di 300 dpi per un testo leggibile e codici a barre ad alta densità • Portatile e dotata di robusta custodia da trasporto per stampare etichette sul posto di lavoro • Impostazioni di stampa personalizzabili: eliminano la necessità di menu e lunghe procedure • Indicatore etichetta sul display che rileva e visualizza automaticamente l’etichetta caricata • Stampa alla velocità di 28 mm al secondo • Cartucce etichetta XTL™ facili da caricare, fino a 54 mm • Ulteriori caratteristiche: Tastiera QWERTY (QWERTZ/AZERTY) tipo computer, maniglia da trasporto integrata, memoria di 40 MB, archiviazione di oltre 200 immagini e simboli, cartella Preferiti		
	*Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10		
Applicazioni consigliate	Etichettatura generica • Etichettatura generica • Codici a barre (1D e 2D) • Tracciamento beni • Identificazione Datacom • Identificazione MRO / strutture e Comunicazione	Identificazione Datacom, A/V professionali e Sicurezza • Identificazione di pannelli di connessione e quadri di distribuzione • Etichettatura fili/cavi • Etichettatura morsettiere 110 • Etichettatura morsettiere • Identificazione targhette • Tracciamento beni • Codici a barre (1D e 2D)	Identificazione MRO / strutture e Comunicazione • Certificazione e Calibrazione • Gestione materiali • Tracciamento beni • Marcatura di tubi • Identificazione Sicurezza e Pericoli • Codici a barre (1D e 2D) • Marcatura 5S • Etichettatura fili/cavi • Marcatura di bidoni e aste • Identificazione di interruttori

DYMO per applicazioni industriali



Compatibilità e Contenuto confezione

NOTA: Nessuna singola unità offerta per XTL 500.

Kit custodia morbida XTL™ 500

- Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10
- Garanzia limitata di 3 anni
- La confezione include:
 - o Etichettatrice DYMO XTL™ 500
 - o Custodia da trasporto
 - o Caricatore AC
 - o Cavo USB
 - o Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
 - o (1) Vinile multiuso 54 mm x 7 m, cartuccia nero su bianco
 - o (1) 150 etichette 38 x 39 mm per avvolgimenti laminati fili/cavi, nero su bianco
 - o Guida rapida
 - o Software Download Card