




PROIETTORE LED SLIM SMD 100W IP65

Nuova serie di proiettori a led SMD IP65 SLIM, adatto ad illuminare ambienti esterni.

Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 0.3mt.
Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.

POTENZA EQUIVALENTE: 500W
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C++35°C

Articolo associato Codice
PICCHETTO DA TERRA: 18/41690-00
TREPPIEDE DA APPOGGIO: 18/41691-00



ART.	Tensione VCA	Colore	Temperatura colore	Potenza	Flusso luminoso	Finitura	Conf. Comm.
18/41775-00	220V	Bianco	6000K	100W	10200 lm	Nera	1
18/41776-00	220V	Bianco naturale	4000K	100W	10000 lm	Nera	1
18/41777-00	220V	Bianco caldo	2800K	100W	9800 lm	Nera	1


PROIETTORE LED RGBW/WW 10W IP65

Nuovo flood a led da 10W con regolazione colori (RGB) e chip separati per il bianco freddo e bianco caldo regolabili in intensità luminosa e miscelabili in temperatura colori. Diverse modalità colore già pre-impostate.

Adatto per illuminazione scenica ed architettonica di ambienti esterni ed interni. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Radiocomando NON incluso.

Articolo associato Codice
RADIOCOMANDO RGBW/WW 4 ZONE: 18/09201-00

DA ABBINARE AL RADIOCOMANDO 18/09201-00
(Venduto separatamente)



ART.	Tensione VCA	Colore	Angolo illuminazione	Finitura	Flusso luminoso	CRI	Tipo imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
18/41594-00	86÷265 V	RGB+Bianco+Bianco caldo	160°	Nera	750 lm - 900 lm	≥80	Scatola	1	1



PROIETTORE LED SOLARE PIR 20W IP44

Nuovo proiettore a led SMD IP44, alimentato a batteria Li-ion 3.7V 4000mAh ricaricabile tramite energia solare, adatto ad illuminare ambienti esterni.

Dotato di sensore PIR e sensore di luce. Il prodotto è di facile installazione e non richiede alcun cavo di collegamento. Particolarmente indicato in luoghi come giardini, cortili e dovunque si richieda luce.

Pannello solare e luci orientabili, angolo di rilevamento sensore 110°.

ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO:

1) Il pulsante posto sotto il proiettore permette il suo funzionamento o spegnimento, a pulsante premuto il proiettore inizierà a funzionare; con il pulsante NON premuto il proiettore rimarrà spento.

2) Con pulsante premuto (proiettore in funzionamento) l'energia solare andrà a ricaricare la batteria Li-ion. Grazie al sensore di luce, durante il giorno la luce del proiettore rimarrà spenta. Una volta calato il sole e/o con luce ambientale scarsa, il proiettore si accenderà. Non appena il sensore rileverà un movimento la luce si accenderà. Dal momento che la luce si accende, ogni ulteriore movimento rilevato setterà automaticamente il timer del sensore a 30" (modificabile). Se non viene rilevato alcun movimento per i successivi 30", la luce del proiettore si spegnerà.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di protezione: IP44
- Angolo di rilevamento sensore: 110°
- Distanza rilevamento sensore: 10m
- Timer sensore: 10sec - 1min

DIMENSIONI:

- Dimensioni: 25x23x15cm
- Dimensioni pannello solare: 18.5x18.5cm

ART.	Colore	Temperatura colore	Potenza	Flusso luminoso	Grado di protezione	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
18/45500-00	Bianco naturale	4000K	20W	600 lm	IP44	Bianca	1	4

