

PROLINE 1813



Scheda tecnica

Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione

Corpo: Alluminio

Diffusore Opale

Grado IP IP20


Marchi e garanzie

Norme IEC60598-1

Marchio

Garanzia 2 anni

Finiture disponibili



Alluminio anodizzato



Bianco



Nero



CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa strip LED)
Kit composed of: profile + caps + diffuser + clips tape (strip LED not included)



cod.
BASE

1813

Copertura
Cover

....

Opale
Opal

O

Finitura profilo
Profile finishing

....

Alluminio anodiz.
Anodized aluminum

00

Bianco;
White

01

Nero.
Black

02

Lunghezza profilo
Profile length


....

1000 mm; L10

2000 mm; L20


3000 mm; L30

4000 mm; L40




DISEGNO TECNICO

Scala 1:1




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION

FASE 01



Installazione della staffa mediante le apposite viti in acciaio con tassello
Clip installation through the specific steel screw

FASE 02



Allineare la barra alle staffe ed agganciarla a pressione.
Align the profile to the clips and hook on pressure

14232
Tappo chiuso
Closed cap

14419
Molla di fissaggio
Rear fastening pad

14016
Diffusore policarbonato opalino
Opal polycarbonate diffuser

14178
Profilo 1813
Profile 1813

14231
Tappo con passacavo
Grommet cap

Numero di staffe consigliate per l'installazione:
Suggested number of clips:


1000 mm 3 Pz.
2000 mm 6 Pz.
3000 mm 8 Pz.
4000 mm 10 Pz.

Numero di Kit a sospensione consigliati
Suggested suspension kit number:

1000 mm 1 Kit
2000 mm 1 Kit
3000 mm 2 Kit
4000 mm 3 Kit

Optional

Codice Code	Descrizione Description
15099	Rosone porta alimentatore (150 x 105 x 52 mm) <i>Ceiling rose power supply</i>
15112	Rosone porta alimentatore (230 x 105 x 52 mm) <i>Ceiling rose power supply</i>




15080	Kit per sospensione a 2 cavi L= 2500 mm <i>Kit tappi angolare in pvc initura nera sx-dx</i>
--------------	---




16100	1m Filtro Carne 1m Cool Meat filter
	<i>Per PANIFICI led b. caldo 2400K Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K</i>

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **1813-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **1813-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **1813-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **1813-A4**



Strip compatibili

IP20				IP65				IP68	UL
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W		
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W		
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W		
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W				
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W		
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W				
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W				
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W				
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W		
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W		
dynamic white 1800				dynamic white 1800	14,4W				
dynamic white 2200									
flex RGB				flex RGB	7,2W				
flex RGB				flex RGB	14,4W				
flex RGB									
flex RGB									
flex RGB + W				flex RGB + W	14,4W				