

Nicosia 51



Scheda tecnica

250lm

3W

Caratteristiche

Corpo	Alluminio	Body	Aluminium
Ottica	20°	Optics	20°
Finitura	Verniciato bianco	Finishing	White painted
Installazione	Incasso da interno orientabile	Installation	Interior adjustable recessed

Sorgente

LED	Tecnologia Power LED	LED	Technology power LED
Watt	3 W	Watt	3 W
CRI	CRI 85	CRI	CRI 85
MacAdam	3	MacAdam	3

Dati elettrici

Alimentazione	220-240V	Power source	220-240V
Alimentatore	INCLUSO	Power supply	INCLUDED

Dati illuminotecnici

Durata utile	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C	Life time	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C
Stoccaggio	-10(min) + 60 (max)	Warehouse	-10(min) + 60 (max)
Funzionamento	-10(min) + 25 (max)	Functioning	-10(min) + 25 (max)
Grado IP	IP44	IP	IP44
IEC 62471	(RG0) Gruppo di rischio fotobiologico esente	IEC 62471	(RG0) Photobiological risk exempt

Lumen nominali:

3000 K / 230 lm	3000 K / 230 lm
4000 K / 250 lm	4000 K / 250 lm

Features

Source

Electrical data

Photometric Details




Marchi e garanzie

Norme	Standards	IEC 62031	IEC 62717	IEC 61000-4-2
Marchio	Mark	CE		
Garanzia	Warranty	2 anni		

Markings and warranty

DISEGNO TECNICO:

Technical illustration mm size



CODICE D'ACQUISTO

Order code

cod. BASE		Colore LED LED color
NCS	-	
		Bianco caldo Warm white
		Bianco neutro Natural white
		C
		N

OPTIONAL

Codice Code		Descrizione Description
....		
	INCLUSO Included	Alimentatore ON/OFF ON/OFF Power supply
	cod. 03150	Alimentatore PUSH PUSH power
	cod. 03150	Alimentatore 1....10 1....10 power
	cod. 03151	Alimentatore DALI DALI power