


STRIP LED 210LED/m

35 W/m - 24 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	35 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	3m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	5 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031



Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
05480	05492	2700K	3860 lm/m	F A G
05481	05493	3000K	4050 lm/m	F A G
05482	05494	4000K	4305 lm/m	E A G
05483	05495	6500K	4440 lm/m	E A G

Classe energetica riferita a 5m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di ± 15%

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di ± 5%