


STRIP LED 240LED/m DIM TO WARM

20 W/m - 24 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	20 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2016
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra90
Tolleranza cromatica:	
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031



Codici
Garanzia
2 anni

CCT

Flusso luminoso

06107

3000K-1800K

3000K: 1900 lm/m



Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$