


STRIP LED 120LED/m

12 W/m - 24 VDC - **IP20**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	12 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>85
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 200MP
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031



Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso	
06206	3000K	1200 lm/m	
06207	4000K	1300 lm/m	

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto
 I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$
 I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$