


STRIP LED 154LED/m

13 W/m - 24 VDC - IP65

PROFESSIONAL
LINE

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	13 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 60598



CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
06479	2700K	1850 lm/m	1758 lm/m	«E»
06484	3000K	1908 lm/m	1813 lm/m	«E»
06485	4000K	2010 lm/m	1910 lm/m	«E»
06486	5800K	2115 lm/m	2009 lm/m	«E»

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$