


STRIP LED 154LED/m

26 W/m - 24 VDC - IP20

PROFESSIONAL
LINE

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	26 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031



Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
06487	06496	2700K	3590 lm/m	E A G
06488	06498	3000K	3665 lm/m	E A G
06489	06499	4000K	3757 lm/m	E A G
06493	06505	5800K	4060 lm/m	E A G

Classe energetica riferita a 5m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$