


STRIP LED 120+120LED/m TUNABLE WHITE

19,2 W/m - 24 VDC - **IP20**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	19,2 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	3m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2016
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>90
Tolleranza cromatica:	-
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 9080A
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031



Codici
Garanzia
2 anni

CCT

Flusso luminoso

06638

2300K+6500K

700/1500 lm/m



Classe energetica riferita a **1m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di **± 15%**

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di **± 5%**