

**Applicazioni:**







- Illuminazione generale e architettonica
- Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti
- Retroilluminazione
- Illuminazione di interni (cucina, ufficio...)

**Caratteristiche:**

- Profilo in alluminio anodizzato
- Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV.
- Profilo in alluminio completo di testate di chiusura.
- **Lunghezza barre disponibile fino 4mt.**



**Disegno tecnico con unità di misura in mm**

		<b>14168</b>   <b>PRORE-17x10-L4</b>   Profilo rettangolare L= 4000mm
<b>Imballo standard barre 2mt</b>		
		<b>14000</b>   <b>COPTR-136-L4</b>   Diffusore policarbonato trasparente
		<b>14001</b>   <b>COPOP-136-L4</b>   Diffusore policarbonato opale
		<b>14002</b>   <b>COPLA-136-L4</b>   Diffusore lenticolare 60°
		<b>14164</b>   <b>TAPRE-17x10-PC</b>   Tappo con passacavo completo di accessori
		<b>14165</b>   <b>TAPRE-17x10-CH</b>   Tappo chiuso completo di accessori
		<b>14166</b>   <b>TAPLRE-17x14-PC</b>   Tappo lenticolare con passacavo completo di accessori
		<b>14167</b>   <b>TAPLRE-17x14-CH</b>   Tappo lenticolare chiuso completo di accessori
		<b>14163</b>   <b>MOFIRE-18x33</b>   Molletta di fissaggio posteriore

