


**Applicazioni:**

- Illuminazione generale e architettonica
- Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti
- Retroilluminazione
- Illuminazione di interni (cucina, vetrine, ufficio, guardaroba)
- **Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA**

**Caratteristiche:**


- Profilo in alluminio anodizzato **ANGOLARE (fascio luce 45°)**
- Diffusore in policarbonato trasparente, lenticolare e opalino resistente ai raggi UV.
- Profilo in alluminio completo di testate di chiusura.
- **Lunghezza barre disponibile fino 4mt.**

**Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA**




14071 | CC2-ELT-TOUCH | Scheda per controllo Touch ON/OFF

**Disegno tecnico con unità di misura in mm**




14226 | PRO-20x20-L4 | Profilo 2020 ANGOLARE L=4000mm

**Imballo standard barre 2mt**





14000 | COPTR-136-L4 | Diffusore policarbonato trasparente

14001 | COPOP-136-L4 | Diffusore policarbonato opale




14002 | COPLE-136-L4 | Diffusore lenticolare 60°





14224 | TAP-20x20-CH | Tappo chiuso completo di accessori

14225 | TAP-20x20-PC | Tappo passacavo completo di accessori




14227 | TAPLE-20x20-CH | Tappo lenticolare chiuso completo di accessori

14228 | TAPLE-20x20-PC | Tappo lenticolare passacavo completo di accessori



14185 | MOFIRE-10x10 | Molletta di fissaggio posteriore



**Applicazione**

**Adatto ad installazioni su superfici angolari. Fascio di luce 45° antiabbagliamento**