



L'armadio monoblocco Unibody è stata progettata per applicazioni in ambienti difficili ed impieghi pesanti come sistemi con componenti di grandi dimensioni o configurazioni di montaggio complesse. Il sistema di chiusura a tre punti e la guarnizione offrono una soluzione all'avanguardia e una protezione massima contro polvere, sporco, olio e acqua.

Materiale: Spessore 2.5 mm, acciaio inox tipo AISI 304 (EN 1.4301) o 316L (1.4404).

Corpo: Saldature in continuo e levigate.

Porta: La guarnizione in poliuretano espanso senza giunture garantisce una tenuta stagna e antipolvere. Angolo di apertura della porta 100°. Le casse a due porte sono dotate di un perno centrale rimovibile per la facile installazione della piastra di montaggio.

Serratura: Meccanismo di bloccaggio a tre punti per impieghi pesanti azionato dalla maniglia lucchettabile POWERGLIDE® in acciaio 316L.

Piastre inferiori: 3.0 mm rimovibile dall'interno, con perno di messa a terra.

Piastra di montaggio: Forniti come accessorio.

Messa a terra: Messa a terra della struttura, porte con perni e struttura.

Finitura: Finitura satinata spazzolata 240, Ra ≤ 0.8 µm, superficie interna liscia (2B).

Protezione: Conforme a IP 66 | TIPO 4, 4X, 12 | IK 10.

Fornitura: Cassa, zoccolo base da 100 mm con coperchio anteriore e posteriore rimovibile per un facile inserimento del kit cavi (fornito separatamente), tasca portadocumenti termoplastica antiurto, kit di assemblaggio e istruzioni di installazione.

Complies with IP 66 | TYPE 4, 4X, 12 | IK 10.



A	L	P	Finitura	Altezza piastra di montaggio	Larghezza piastra di montaggio	N° di porte	CatalogNumber
1800	1000	400	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	896,7	1	A18104SSFS
1800	1000	600	Acciaio inossidabile 316L	1594,6	896,7	1	A18106SSFS
1800	600	400	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	496,7	1	A1864SSFS
1800	600	600	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	496,7	1	A1866SSFS
1800	800	400	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	696,7	1	A1884SSFS
1800	1000	600	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	896,7	1	A1886SSFS
2000	1000	600	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	896,7	1	A20106SSFS
2000	600	600	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	496,7	1	A2066SSFS
2000	600	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	496,7	1	A2068SSFS
2000	800	600	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	696,7	1	A2086SSFS
2000	800	800	Acciaio inossidabile 316L	1794,6	696,7	1	A2088SS6FS
2000	800	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	696,7	1	A2088SSFS
1800	1000	400	Acciaio inossidabile 316L	1594,6	896,7	1	A18104SS6FS
1800	1200	400	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	1096,7	2	A18124SSFSD
1800	1200	600	Acciaio inossidabile 304L	1594,6	1096,7	2	A18126SSFSD
2000	1200	600	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	1096,7	2	A20126SSFSD
2000	1200	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	1096,7	2	A20128SSFSD
2000	1560	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	1462,5	2	A20168SSFSD
2000	1000	800	Acciaio inossidabile 316L	1794,6	896,7	1	A20108SS6FSDA
2000	1000	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	896,7	1	A20108SSFSDA
2000	1200	800	Acciaio inossidabile 316L	1794,6	1096,7	2	A20128SS6FSDAD
2000	1200	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	1096,7	2	A20128SSFSDAD
2000	1560	800	Acciaio inossidabile 316L	1794,6	1462,5	2	A20168SS6FSDAD
2000	1560	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	1462,5	2	A20168SSFSDAD
2000	800	800	Acciaio inossidabile 316L	1794,6	696,7	1	A2088SS6FSDA
2000	800	800	Acciaio inossidabile 304L	1794,6	696,7	1	A2088SSFSDA

SSFS

Armadio monoblocco Unibody, acciaio inox



CONNECT AND PROTECT

