



Temperatura operativa: Da -50 a 85 °C (da -58 a 185 °F).

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Descrizione: Combinazione di elementi di drenaggio e sfiato particolarmente adatta per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. Tipo di protezione: sicurezza aumentata (Ex e). Lunghezza filettatura: 10 mm. Da installare in un foro passante con diametro da 0,3 mm a 0,5 mm più grande del diametro maggiore della dimensione della filettatura utilizzata o in un foro filettato. Posizionare nel punto più basso di una cassa per garantire un drenaggio ottimale dell'umidità.

Approvazioni: Certificazione per aree Zona 1 o 2; ATEX; Sira 13ATEX3354U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IECEx; IECEx SIR 13.0138U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; certificazione cCSAus Classe 1 Zona 1, Ex e II, IP 66, Type 4X

Protezione: IP 66 | Mantiene il grado di protezione della cassa Type 4, 4X se installata correttamente.

Materiale: Acciaio inox tipo 316 con dado a corona e o-ring in nitrile.

A	Filettatura	Articolo n.
25	M20	EXEBDM20SS6
33	M25	EXEBDM25SS6