



II 2 G Ex db IIC T6; II 2 D Ex tb IIIC T80 °C.



Termostato meccanico compatto per il controllo della temperatura di riscaldatori o allarmi di bassa temperatura in casse utilizzate in aree pericolose. Quando collegato a un riscaldatore elettrico, il termostato della gamma HLTSTAT può regolare la temperatura in un alloggiamento fino al valore di riferimento pre-impostato nominale.

Temperatura operativa: Da -60 a +60 °C. Temperatura d'esercizio massima consentita a un grado di protezione normale: da -60 a +150 °C.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Descrizione: Il termostato chiude il circuito quando la temperatura è inferiore al valore di riferimento e lo apre quando la temperatura è superiore al valore di riferimento.

Approvazioni: PTB 03 ATEX 1136 X; II 2 G Ex db IIC T6; II 2 D Ex tb IIIC T80 °C; IECEx PTB 07.0054X; CSA 1655545 (LR43674); Cl. I, Gr. ABCD T6; Cl. II Gr. EFG

Protezione: IP 66/IP 68 (1 bar/30 min).

Materiale: Alluminio resistente all'acqua di mare, anodizzato nero.

Connessione: Cavo in silicone lungo 1 m, resistente a olio e intagli, 3x AWG16; Ø 9,4 mm.

A	L	P	Attivazione/		Tensione nominale (V CA/V CC)	Mssima corrente (A)	Peso (g)	Articolo n.
89	41	30	TON 20 °C/ TOFF 28 °C	T6	0-275 V	10	28	HLTSTAT20C
89	41	30	TON 10 °C/ TOFF 18 °C	T6	0-275 V	10	28	HLTSTAT10C

