



L'unità di scarico da tetto, REU, con grado di protezione IP 33 o 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Si tratta di una buona soluzione in mancanza di spazio sulla porta o sui pannelli laterali dell'armadio.

Descrizione: Unità di ventilazione a tetto da montare nella parte superiore dell'armadio in grado di fornire ventilazione naturale. L'unità è facilmente installabile con un sistema di montaggio rapido del tipo a scatto. Efficienza di filtrazione del >90% per unità IP54 (REU05R5).

Materiale: Lamiera di acciaio verniciato e termoplastico stampato a iniezione (ABS-FR) auto estinguente, UL94VO.


Gamma di temperatura: -15 °C a +55 °C.

Protezione: Protezione IP33 senza filtro - IP54 con filtro.


Finitura: verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: Una unità di scarico da tetto.


Top view



Bottom view



Front view



Filtro (EN779)	Efficienza di filtraggio (%)	IP	Foratura (mm)	Peso (kg)	CatalogNumber
Senza panno filtro	Senza panno filtro	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

REU

Unità di scarico a tetto