



**Descrizione:** Lampada a LED con un design compatto che ne rende possibile il montaggio in tutti i tipi di quadri e rack. Sono possibili tre diverse soluzioni di fissaggio: magnetico, con viti a distanza variabile tra i fori, e ad aggancio/sgancio su rack 19". Questa lampada ha una vita operativa molto lunga (all'incirca 50.000 ore) grazie alla tecnologia LED. Il corpo della lampada è realizzato in PC-ABS. Un connettore integrato ne permette l'attivazione con il micro porta utilizzando il prodotto TLCS senza eseguire alcun cablaggio aggiuntivo. Il tubo del LED è realizzato in PC e il colore della luce è bianco.

**Tipo di lampada:** LED ad alta potenza.

**Luminosità:** 945 Lm.

**Potenza assorbita:** 7,2 W.

**Temperatura operativa:** -20 °C a +50 °C.

**Dimensioni:** 448 x 54,5 x 26 mm.

**Connessioni:** Cavo 2x0,75 mm<sup>2</sup> (1,5 m) con estremità aperta, 2x0,75 mm<sup>2</sup> mini-connettore per uso con micro apertura porta.

**Approvazioni:** CE, EAC.

**Fornitura:** 1 lampada con supporto e cavo di collegamento, magneti integrati e viti di montaggio.

| Voltaggio di esercizio | Finitura               | CatalogNumber |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 220-240 V AC, 50/60 Hz | Grigio luce (RAL 7035) | TLCL87035     |
| 24 V DC                | Grigio luce (RAL 7035) | TLCL87035-24  |
| 220-240 V AC, 50/60 Hz | Nero (RAL 9005)        | TLCL89005     |
| 24 V DC                | Nero (RAL 9005)        | TLCL89005-24  |

*Versione a 100-240 V disponibile su richiesta.*