

## MONTAGGIO PARETE 800X600X300

### CATALOG NUMBER

## AFS08063



La gamma AFS di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è dotata di tetto inclinato integrato. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro, evitando i rischi legati al guasto dei componenti e, con essi, i conseguenti tempi d'inattività. La gamma AFS è ideale per l'industria agroalimentare, l'industria farmaceutica e tutti i settori dove è richiesta una pulizia ricorrente degli ambienti e ovunque sia importante soddisfare determinati requisiti relativi al grado di protezione.

### FEATURES

**Corpo:** Con un'angolazione compresa tra 8 e 20°, il tetto spiovente offre uno sbalzo di 10 mm per drenare liquidi e altri detriti dalla porta anteriore. Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

**Ulteriori informazioni:** È consigliato l'utilizzo di una gestione termica o di ventilazione per applicazioni all'esterno o in ambienti aggressivi. Per maggiori informazioni consultare la sezione accessori generali o il capitolo informazioni tecniche.

**Protezione:** Corrisponde a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Piastra di montaggio:** Fissata su bulloni M8 saldati sul retro armadio. In armadi con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio prevede una bordatura sui quattro lati per una maggiore rigidità.

**Materiale:** Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 1.5 mm / 2 mm per cassette con altezza pari a 1000 mm o maggiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

**Serratura:** Serratura doppia aletta da 3 mm in metallo Zamak con movimento a 90°. Serratura in acciaio INOX e altre serrature, disponibili su richiesta.

**Finitura:** Acciaio inox pre satinato 400.

**Porta:** Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a destra o a sinistra (lavorazione necessaria). La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato.

**Fornitura:** Piastra di montaggio completa di accessori e punti di messa a terra. Imballato in un cartone riutilizzabile.

**Accesso per il cavo:** Non sono previste aperture per passacavi di serie.

**Cable access:** No gland openings as standard

**Additional information:** In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

### PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 800 mm

Width: 600 mm

Depth: 300 mm

Material: Stainless Steel 304

Finish: Brushed

Color: Unpainted

Latch Quantity: 2

Panel Size: 750 x 550 mm

Max Mounting Depth: 280 mm

Weight: 31.25 kg

## **WARNING**

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**