


DIVISORE PASSACAVO 4G

CATALOG NUMBER

CCFD4



Con gli inserti CCFD a scatto, le dimensioni dell'apertura del telaio possono essere regolate in base all'anello di tenuta utilizzato.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only);
File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FEATURES

Descrizione: Con gli inserti CCFD a scatto, le dimensioni dell'apertura del telaio possono essere regolate in base all'anello di tenuta utilizzato. Un clic percepibile conferma la corretta installazione. Questa configurazione flessibile di passacavi consente di soddisfare vari requisiti per cavi, linee, tubi e tubazioni pneumatiche e idrauliche.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 5 pz

Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 45 mm

Width: 45 mm

Depth: 17.7 mm

Material: Plastic

Finish: Untreated

Color: Black

Operating Temperature: -40 to 120 °C

Weight: 0.0054421768707483 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction,

property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



[nVent.com](https://www.nVent.com)

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER