

CATALOG NUMBER

CCFLI1024



I telai di bloccaggio CCFL, disponibili come opzione, contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta rimangano in posizione e non possano essere rimossi o spinti fuori senza l'impiego di utensili.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

FEATURES

Finitura: Nero

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: I telai di bloccaggio sono compatibili con i sistemi di passacavi CCFO e CCFI. Gli elementi di bloccaggio contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta non possano essere spinti fuori senza l'uso di attrezzi. Per mantenere la certificazione UL è necessario utilizzare CCFLO insieme a CCFO.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 152 mm

Width: 70 mm

Depth: 11.5 mm

Material: Polyamide

Finish: Untreated

Color: Black

Operating Temperature: -40 to 120 °C

Weight: 0.035827664399093 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



[nVent.com](https://www.nVent.com)

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER