


PASSACAVO, 21 INGRESSI

CATALOG NUMBER

CEPH2124



Il passacavo CEPH fornisce un ingresso del cavo professionale molto piatto e salvaspazio con un'ottima tenuta. La speciale forma dell'anello di tenuta della membrana conica contribuisce a garantire una riduzione ottimale della tensione.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only);
File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FEATURES

Descrizione: Passacavo rapido ed economico con un'ottima tenuta per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Può essere fissato con viti o con il sistema a innesto integrato, progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 1 pz

Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

PRODUCT ATTRIBUTES

Cable Entry Quantity: 21

Configuration: 1 x 3.2-6.3mm (.13-.25); 14 x 4.0-7.5mm (.16-.30); 4 x 5.5-10.5mm (.22-.41); 2 x 8.0-12.5mm (.31-.49)

Cutout Size: 36x112 mm

Height: 58 mm

Width: 149.6 mm

Depth: 12 mm

Material: Plastic

Finish: Untreated

Color: Black

Operating Temperature: -40 to 90 °C

Weight: 0.1 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER