


PASSACAVO, 19 INGRESSI

CATALOG NUMBER

CEPL1924



I passacavi CEPL sono ideali per le applicazioni in cui una cassa richiede molti cavi in ingresso o in uscita, ma lo spazio di installazione è limitato. I passacavi CEPL possono essere installati in modo rapido e semplice senza utilizzare utensili.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12
CE
IP54

FEATURES

Finitura: Grigio

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: Passacavo rapido, economico e senza utensili per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Il sistema a innesto è idoneo a pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Protezione: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Materiale: TPE

PRODUCT ATTRIBUTES

Cable Entry Quantity: 19

Configuration: 12 x 1.0-6.5mm (.04-.26); 7 x 1.0-12.1mm (.04-.48)

Cutout Size: 36x112 mm

Height: 44 mm

Width: 142 mm

Depth: 12 mm

Material: Plastic

Finish: Untreated

Color: Gray

Operating Temperature: -40 to 90 °C

Weight: 0.1 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF