


PASSACAVO TONDO, 11 INGRESSI

CATALOG NUMBER

CEPRL5011



Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi CEPRL sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi in entrata o in uscita in uno spazio di installazione limitato.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only);
File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP54

FEATURES

Finitura: Grigio

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi o tubi pneumatici in entrata o in uscita da una cassa. Il sistema a innesto è progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Protezione: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Materiale: TPE

PRODUCT ATTRIBUTES

Cable Entry Quantity: 11

Configuration: 7 x 1.0-7.2mm (.04-.28); 3 x 1.0-11.2mm (.04-.44); 1 x 1.0-22.5mm (.04-.89)

Cutout Size: 50 Ø mm

Height: 58 mm

Width: 58 mm

Depth: 12 mm

Material: Plastic

Finish: Untreated

Color: Gray

Operating Temperature: -40 to 90 °C

Weight: 0.0195011337868481 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF