

CATALOG NUMBER

EF500-115R5



Questa ventola con filtro per montaggio verticale, EF, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati e, grazie all'affidabile motore della ventola, viene garantita una ventilazione costante.

INDUSTRY STANDARDS

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

FEATURES

Descrizione: Ventola con filtro per ventilazione forzata. I filtri nVent HOFFMAN consentono il risparmio di tempo perché sono sistemabili con un sistema a scatto senza ausilio di viti. Il frontale incernierato può essere facilmente aperto per consentire la veloce e comoda sostituzione del filtro. La direzione del flusso d'aria e la posizione di connessione possono essere facilmente cambiate.

Materiale: Il coperchio frontale è costituito da materiale termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.

Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.

Protezione: IP 54 | TYPE 12.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: Una ventola con filtro.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA

Bearing Type: Sleeve

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 320 mm

Width: 320 mm

Depth: 145 mm

Airflow: 480 m³/h

Voltage AC: 115 V

Material: Thermoplastic

Finish: Smooth

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Connection Type: Spring Type

Nominal Current: .66/.80 A

Airflow Volume: No filter: 480/480, With filter: 370/370 m³/h

Noise Level: 52 dB(A)

Weight: 3.85 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF