



HOFFMAN

DA PAVIMENTO, 1200X800X600

CATALOG NUMBER

EKOM12086



La gamma EKOM di armadi compatti in alluminio, a doppia parete e con grado di protezione IP 66 per uso esterno, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica. Tutti questi fattori contribuiscono a eliminare i rischi legati al guasto dei componenti e ai conseguenti tempi d'inattività.

INDUSTRY STANDARDS

cULus UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

IP Declaration of Compliance

FEATURES

Corpo: Contenitore con corpo in un solo pezzo. profili di profondità integrata con fori piastra di montaggio che consente di regolare in profondità. Il telaio in versioni multiplo della porta, è suddiviso in moduli singoli per mezzo di divisorii verticali.

Tetto parapioggia: Tetto spiovente con grondaia integrata e canali di ventilazione nel perimetro.

Doppia parete: Doppia parete posteriore e laterale a con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono a terra tramite i loro accessori e sono dotati di un perno di messa a terra separata.

Approvazioni: GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".

Piastre inferiori: Fornito come accessorio.

Pannello posteriore: Fissato dall'interno. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.

Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.

Materiale: Alluminio AIMg3. Telaio: 2 mm, Porta: 2 mm, Pannello posteriore: 2 mm. Tetto para-pioggia: 2 mm. Doppia parete: 2 mm.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Maniglia di sollevamento standard con blocco di sicurezza.

Finitura: Verniciatura a polvere 100% poliestere RAL 7035.

Porta: Doppia parete con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria. Montato con cerniere a scomparsa che consente l'apertura a sinistra o a destra. La versione con porte multiple ha le porte bloccabili individualmente.

Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height (H): 1200 mm

Width (W): 800 mm

Depth (D): 600 mm

Material: Aluminum

Finish: Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Thickness (T): 2 mm

Weight: 52 kg

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER