

CATALOG NUMBER

HPDS119009



Una ciabatta con più prese di alimentazione, facile da montare, per le situazioni in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne. Per profili da 19".

FEATURES

Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Con o senza protezione per sovratensioni e filtri. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.

Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.

Cavo con spina angolare: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.

Potenza nominale: 16A/3600W.

Messa a terra: Doppia messa a terra.

Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 60 mm

Width: 485 mm

Depth: 28 mm

Material: Aluminum

Finish: Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

HPDS 119009 (unità di altezza); 119009 (con 19"); 119009 (0 = nessun interruttore, 1 = interruttore 2 = protezione da sovratensione); 119009 (numero di presa). Nota: Regno Unito fornisce prese UK.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF