

CONSOLE A LEGGIO, 250X1600X985

CATALOG NUMBER

MPC162R5



Questo pulpito di comando componibile in lamiera di acciaio, MPC, ha un grado di protezione IP 55/56. Comprende tre sezioni intercambiabili: superiore, banco e inferiore. Il sistema è molto flessibile e le varie combinazioni possibili possono soddisfare più requisiti di progettazione. Il design ergonomico della sezione superiore e del banco facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI e aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli in acciaio inossidabile possono essere usati in alternativa ad alcune parti del pulpito, in caso di esposizione ad agenti chimici, ecc.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE

IP

FEATURES

Materiale: Corpo e porta: lamiera di acciaio da 1.5 mm. Pannello posteriore in lamiera d'acciaio da 1.5 mm. Piastre inferiori: acciaio elettrozincato da 1.2 mm. Piastra di montaggio: acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Superficie a piegatura singola montata con cardini che permettono l'apertura a destra e a sinistra della porta base. Sezione superiore e pannelli del pulpito tenuti aperti da un fermo meccanico. Cardini a scomparsa consentono l'apertura a 90° del pulpito. Porta doppia su unità base da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Standard su unità base. Fissata da staffe di fissaggio su guida a C, superiore e inferiore, per la regolazione in profondità. Opzionale per banco-pulpito e unità superiori.

Serratura: Serrature doppia aletta DIN da 3 mm per la sezione superiore e la sezione del piano di lavoro. Due Serrature a doppia aletta DIN da 3 mm sulla sezione di base. Disponibili altre opzioni, consultando la sezione casse da parete.

Accesso per il cavo: Parte inferiore aperta per l'ingresso dei cavi. Piastre inferiori per il passaggio cavi fornite di serie.

Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpo, porte e pannelli posteriori.

Finitura: MPC: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: L'unità base è fornita di piastra di montaggio di serie. Sezione del piano di lavoro e sezione superiore hanno piastre di montaggio fornite come accessorio. Sia l'apertura sulla base che quelle superiori possono essere chiuse tramite la relativa piastra accessorio. Sono forniti dadi e rondelle per i vari terminali di messa a terra.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 250 mm

Width: 1600 mm

Depth: 985 mm

Material: Mild Steel

Finish: Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Thickness: 1.5 mm

Weight: 66 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nota: Solo i pulpiti di comando di larghezza 1200 mm e 1600 mm hanno la doppia porta.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF