

CATALOG NUMBER**MPCS061-316**

Questo pulpito di comando componibile in acciaio inossidabile, MPCS, ha un grado di protezione IP 55/56. Comprende tre sezioni intercambiabili: superiore, banco e inferiore. Il sistema è molto flessibile e le varie combinazioni possibili possono soddisfare più requisiti di progettazione. Il design ergonomico della sezione superiore e del banco facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI e aumenta lo spazio di montaggio disponibile. Questo pulpito può essere montato praticamente ovunque, anche negli ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE
EAC
GOST

FEATURES

Materiale: MPCS: Acciaio inox Aisi 304 / AISI 316L (a richiesta). Corpo e porta 2 mm. Retro pannello 1.5 mm. Piastre di fondo 1.5 mm. Piastra di montaggio in acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Esterna a piegatura singola montata su cardini che permettono l'apertura a destra o a sinistra della porta principale. La sezione superiore ed il leggìo sono tenuti aperti da un sistema meccanico autoreggente. Cardini a scomparsa che consentono l'apertura a 90° del pulpito. Porta doppia su unità da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Standard su unità base. Fissato da staffe di fissaggio su guida a C, superiore e inferiore, per la regolazione della profondità. Opzionale per pulpiti e unità superiori.

Serratura: Serrature doppia aletta DIN da 3 mm per la sezione superiore e per la sezione on il piano di lavoro, due serrature doppia aletta DIN da 3 mm per la sezione di base. Disponibili altre opzioni, vedere la sezione delle casse a parete.

Accesso per il cavo: Parte inferiore aperta per l'ingresso dei cavi. Piastre inferiori per il passaggio cavi fornite di serie.

Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpi, porte e pannelli posteriori.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: L'unità base è fornita di serie con la piastra di montaggio. La sezione con il piano di appoggio e la sezione superiore hanno la piastra di montaggio fornibile come accessorio. Sia l'aperture sulla base che quelle superiori possono essere chiuse tramite la relativa piastra accessorio. Sono forniti dadi e rondelle per i vari terminali di la messa a terra.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 500 mm

Width: 600 mm

Depth: 494 mm

Material: Stainless Steel 316L

Finish: Brushed

Color: Unpainted

Thickness: 2 mm

Weight: 29.4 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nota: solo le console con larghezza di 1200 mm e 1600 mm hanno una doppia porta. * Su richiesta.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF