

CATALOG NUMBER

MPG10R5



Il pulpito di comando compatto in lamiera di acciaio, MPG, con un grado di protezione IP 55/56, è disponibile sul mercato. Dotato di un pannello da banco incernierato, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI. Inoltre, aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli superiori in acciaio inossidabile possono essere usati come alternativa quando il pulpito è esposto ad agenti chimici, ecc.

INDUSTRY STANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

FEATURES

Materiale: Corpo e porta: acciaio da 1.5 mm. Retro pannello acciaio da 1.5 mm. Piastre di fondo 1.2 mm in acciaio galvanizzato. Piastra di montaggio da 2.5 mm in acciaio galvanizzato.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Esterna a piegatura singola montata su cardini che permettono l'apertura a destra o a sinistra della porta principale. Angolazione di 12° dal piano orizzontale. I cardini a scomparsa consentono l'apertura a 90°. Il pannello può essere tenuto aperto da un fermo meccanico. Porta doppie su unità base da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Piastra di montaggio standard compresa nella sezione di base.

Serratura: Serrature doppia aletta da 3 mm per pannello superiore Due serrature a doppia aletta da 3 mm nella sezione di base.

Ingresso cavo: Parte inferiore aperta ingresso dei cavi. Piastre inferiori per passaggio cavi fornite di serie.

Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e posteriore.

Finitura: MPG: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio dadi e rondelle adatti per la messa a terra. Il pulpito di comando è fornito su pallet in legno.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 985 mm

Width: 1000 mm

Depth: 400 mm

Material: Mild Steel

Finish: Powder Coated; Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RaL 7035

Body Thickness: 1.5 mm

Door Thickness: 1.5 mm

Max Mounting Depth: 333 mm

Panel Size: 790 x 899 mm

Weight: 78 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nota: Solo i pulpiti di comando da 1200 mm e 1600 mm di larghezza hanno doppie porte.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF