

CATALOG NUMBER

MPGS06



Il pulpito di comando compatto in acciaio inossidabile, MPGS, con un grado di protezione IP66/55, è disponibile sul mercato. Dotato di un pannello da banco incernierato, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI, aumentando inoltre lo spazio di montaggio disponibile. Questo pulpito può essere montato praticamente ovunque, anche negli ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

INDUSTRY STANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

FEATURES

Materiale: Acciaio inox AISI 304 pre-satinato / AISI 316L (a richiesta). Corpo e porta 2 mm. Retro pannello 1.5 mm. Piastre di fondo 1.5 mm. Piastra di montaggio in acciaio galvanizzato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Superficie a piegatura singola montata con cardini che permettono l'apertura a destra e a sinistra della porta base. Angolato 12° dalla posizione orizzontale. Le cerniere superiori permettono una apertura di 90°. Il pannello può rimanere aperto tramite un fermo meccanico. Porte doppie su unità base da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Piastra di montaggio standard nella unità di base.

Serratura: Serrature DIN con perno da 3 mm per pannello superiore. Per la base, due serrature DIN con perno da 3 mm.

Ingresso cavo: Parte inferiore aperta ingresso dei cavi. Piastre inferiori per passaggio cavi fornite di serie.

Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e posteriore.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio dadi e rondelle adatti per la messa a terra. Il pulpito di comando è fornito su pallet in legno.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 985 mm

Width: 600 mm

Depth: 400 mm

Material: Stainless Steel 304

Finish: Brushed

Color: Unpainted

Body Thickness: 2 mm

Door Thickness: 2 mm

Max Mounting Depth: 357.5 mm

Panel Size: 790 x 499 mm

Weight: 60 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nota: solo le console con larghezza di 1200 mm hanno una doppia porta. * Su richiesta.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF