SCAMBIATORE CALORE TETTO 2150W

CATALOG NUMBER

PWD5302R5



Questo scambiatore di calore aria-acqua da tetto, PWD, con grado di protezione IP 55, è ideale per ambienti polverosi con temperature elevate. Il grado di pulizia dell'aria e la temperatura circostante non influiscono sulle prestazioni dello scambiatore di calore. Gli armadi a pavimento possono essere raffreddati in modo indipendente, se necessario, riducendo il consumo di energia. Lo scambiatore di calore viene montato sopra l'armadio, quindi il raffreddamento è garantito anche in mancanza di spazio sulla porta o sui pannelli laterali.

INDUSTRY STANDARDS

CE

EAC

FEATURES

Descrizione: Per l'installazione sul tetto. Non sono necessari ulteriori interventi sulla foratura per garantire l'IP.Termostato integrato e valvola solenoide per il controllo della temperatura.Il termostato è regolabile tra 8 °C e 50 °C, con impostazione di fabbrica a 35 °C. Pressione di esercizio massima consentita di 10 bar. La capacità di raffreddamento per condizioni specifiche è indicata nei diagrammi. Temperatura dell'acqua in ingresso compresa tra 1 °C e 35 °C.

Tipo di connesione: Cavo 3 × 0,75 mm² (3,5 m) per il collegamento elettrico. Raccordo per conduttura portata acqua da 13 mm.

Materiale: Acciaio elettrozincato con rivestimento a polvere. Scambiatore di calore in rame con alette in alluminio.

Gamma di temperatura ambiente: +1 °C a +70 °C.

Protezione: IP 55 verso l'interno dell'armadio.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: Una unità.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 140 mm

Width: 600 mm

Depth: 390 mm

Material: Mild Steel

Finish: Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Weight: 23.33 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.