

MODULO VENTILAZIONE, 255MM

CATALOG NUMBER

UVT2552



Il modulo di ventilazione, montato su profili da 19", garantisce la circolazione dell'aria quando sono installati molti componenti e può essere fissato all'interno della cassa, esattamente dove richiesto.

INDUSTRY STANDARDS

UL
CSA
VDE
TUV

FEATURES

Descrizione: Soltanto 1 unità di ventilazione su ripiano, con comando per regolare la temperatura e il flusso d'aria all'interno dei rack. L'unità è composta da un comando per ventole e da 2 o 4 ventole all'interno di un'unità su ripiano. Il sensore elettronico può essere collegato dove la temperatura è maggiormente critica (punto caldo), in prossimità delle apparecchiature più costose, al fine di garantire una corretta temperatura e un flusso d'aria adeguato su di esse. La temperatura corrente è visualizzata sulla parte anteriore dell'unità dove è possibile vedere gli intervalli e i valori preimpostati. La presenza di un comando automatico permette al sistema di attivare la ventilazione soltanto quando la temperatura supera il valore preimpostato dall'operatore; di conseguenza, le apparecchiature si impolverano meno e il consumo di energia e il livello di rumorosità vengono ridotti. In altri termini, il sistema di ventilazione consente di risparmiare energia e prolunga, inoltre, la durata dei ventilatori che entrano in funzione soltanto quando è necessario. Completamente cablato e pronto per essere collegato.

Voltaggio: 200-235 V.

Frequenza corrente alternata: 50~60 Hz.

Potenza della ventola: 22 Watt.

Consumo di corrente: 0.28A / 0.56A.

Circolazione dell'aria: 4.4 / 8.8 m³/min.

Limiti di misurazione: -55 - +125°C.

Precisione di misurazione: +/-0,5°C.

Temperatura di esercizio: 0...+50°C.

Umidità relativa dell'aria (temp. +35°C): 80%.

Livello di rumore: 35 decibel.

Durata: 30.000 ore.

Approvals: UL, CSA, VDE, TUV.

Interruttore: No.

Termostato: Sì.

Quantità nell'imballaggio: 1 unità include il cavo di alimentazione (1,5 m) con presa Shuko e cavo sensore (1,2 m). Versione con 4 ventilatori fornita con staffe di fissaggio in profondità.

Pack quantity: 1 unit including power cable (1.5 m) with Shuko plug and sensor cable (1.2 m); version with 4 fans is supplied with a depth fixing bracket

PRODUCT ATTRIBUTES

Material: Mild Steel
Finish: Powder Coated
Color: Black
Rack Units: 1
Max Mounting Depth: 255 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24V CC e 115V disponibili su richiesta.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER