

Sistema grande volume, vert.

CODICE A CATALOGO

A3003YZVM



Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.

STANDARD INDUSTRIALI

Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

(Volume up to 90 cubic feet)

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

CARATTERISTICHE

Vertical mount (VM) or horizontal mount (HM)

90 cubic feet maximum enclosure volume

System face plate and mounting plate: Type 316L stainless steel

Regulator body: zinc with enamel finish

Manifold body: anodized aluminum with Type 316 stainless steel valves

Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish

Gas supply gauge: poly case and nickel-plated tube

Enclosure protection vent—90 degree

Rapid exchange control valve

Enclosure supply and enclosure reference bulkhead fittings: Type 316 stainless steel

Fastener hardware

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 242mm

Larghezza: 140mm

Materiale: Acciaio inossidabile 316L

Finitura: Martellato

Spessore: 1.98mm

Volume: 2.55m³

Peso: 4.54kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE