

Piastra tenuta,fori a sfondare

CODICE A CATALOGO

AFK31R5



I fori per gli ingressi dei cavi presenti su questa flangia passacavi sono facilmente sfondabili per consentire l'uso del numero necessario per il cablaggio desiderato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di entrata cavi con pre-fratturazioni rimovibili secondo tabella.

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 442mm

Larghezza: 128mm

Profondità: 3mm

Schema dell'apertura pretagliata: (18) M16; (5) M20; (4) M25; (2) M32

Tipo di piastra pressacavo: 3

Larghezza di apertura della piastra pressacavo: 410mm

Profondità di apertura della piastra pressacavo: 96mm

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Famiglia di prodotti: Montaggio a parete

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 1.4mm

Quantità nella confezione: 1

Peso: 0.7kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE