

Gasket kit EMC bottom plate

CODICE A CATALOGO

BGE01



Una guarnizione che mantiene il grado di protezione della cassa durante l'installazione dei cavi e, al contempo, aumenta la flessibilità, poiché non è necessario conoscere il diametro del cavo prima dell'installazione. Il materiale estremamente conduttivo fornisce un buon contatto per finalità EMC.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Il fondo del contenitore è sigillato con l'uso di una guarnizione adesiva applicata al telaio intorno all'apertura inferiore. I cavi sono sigillati mediante aggiunta di schiuma adesiva posta tra le piastre inferiori. L'elasticità e la dimensione di questa schiuma assicura una tenuta ermetica attorno maggior parte dei cavi. Materiale conduttivo Aggiunto fornisce un buon contatto per schermare il trasferimento della radiazione elettromagnetica.

Quantità nell'imballaggio: Guarnizione EMC adesiva da 2 m per l'ingresso del cavo. Per contenitori da 1600 mm di larghezza ordinare 2 set.

The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables

Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation

The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates

The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating

The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands

The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 17mm

Larghezza: 17mm

Profondità: 2130mm

Materiale della cassa: Acciaio zincato

Famiglia di prodotti: Supporto libero

Materiale: Schiuma

Finitura: Uniforma

Colore: Nero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE