

Fermacavo M25

CODICE A CATALOGO

CAG25



Questo passacavo a due componenti può essere montato su una vasta gamma di casse. Fissa il cavo in posizione ed elimina eventuali tensioni esterne.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Bussola a due componenti con membrana di tenuta e ancoraggio dei cavi. L'installazione non richiede attrezzi, è auto-regolante per il suo spessore e si fissa con un click. Grazie al suo design compatto si estende solo 5,7 mm al di fuori della cassa su cui è montato. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali di 0,7 a 3 mm di spessore.

Materiale: TPE e poliammide 66, senza alogeni.

Resistenza alla temperatura: -20°C a +125°C.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 67,65, Impermeabile.

Quantità nell'imballaggio: 50 pezzi.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza (H): 19.7mm

Larghezza (W): 35.7mm

Profondità (D): 35.7mm

Altezza (H): 17 – 20mm

Diametro (Ø): 39 – 42mm

Gamma dei diametri dei cavi: 7 – 13mm

Diametro foro: 25.5mm

Famiglia di prodotti: Montaggio a parete

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio


Materiale: Plastica

Finitura: Uniforma

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE