


# Piastra inf. 2 parti, 800x500

## CODICE A CATALOGO

### CBPS0850-316



Una piastra di fondo in due parti offre una soluzione di cablaggio flessibile ed elimina la necessità di singoli passacavi. Il grado di protezione viene mantenuto grazie ad una guarnizione separata.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Montata al posto della piastra di fondo standard ad un solo pezzo, permette l'ingresso diretto del cavo. Per ottenere una perfetta tenuta attorno ai cavi utilizzare il kit guarnizioni BG01.

Materiale: Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L pre-satinato.

Piastre inferiori: 1,5 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 kit di piastra di fondo in due parti.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 25mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 500mm

Materiale della cassa: Acciaio inossidabile

Materiale: Acciaio inossidabile 316

Finitura: Spazzolato

Spessore: 1.5mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le custodie larghe 1200 mm e 1600 mm usare usare piastre di fondo larghe rispettivamente 2x600 mm e 2x800 mm.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**