

Passacavo modulare, 10/24

CODICE A CATALOGO

CCFLI1024



I telai di bloccaggio CCFL, disponibili come opzione, contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta rimangano in posizione e non possano essere rimossi o spinti fuori senza l'impiego di utensili.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

CARATTERISTICHE

Finitura: Nero

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: I telai di bloccaggio sono compatibili con i sistemi di passacavi CCFO e CCFL. Gli elementi di bloccaggio contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta non possano essere spinti fuori senza l'uso di attrezzi. Per mantenere la certificazione UL è necessario utilizzare CCFO insieme a CCFO.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 152mm

Larghezza: 70mm

Profondità: 11.5mm

Materiale: Poliammide

Finitura: Non trattato

Colore: Nero

Temperatura di esercizio: -40 to 120°C

Peso: 0.035827664399093kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE