

Telaio di bloccaggio per CCFO

CODICE A CATALOGO

CCFL001



Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

CARATTERISTICHE

Optional halogen-free and silicone locking elements

Grommets cannot be pushed out without using tools

Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry

Optional locking elements to be used on CCFO

The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools

CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 77mm

Larghezza: 62mm

Profondità: 9mm

Materiale: Poliammide

Finitura: Non trattato

Colore: Nero

Temperatura di esercizio: -40 to 120°C

Quantità nella confezione: 20

Peso: 0.00272108843537415kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE