

Passacavo modul. invert., 6/10

CODICE A CATALOGO

CCF0610



Il sistema di passacavi modulare CCF0 è rapido, sicuro e versatile, si monta dall'esterno e fornisce guarnizioni sicure e serracavi per cavi pre-assemblati e non assemblati, con o senza connettori. Il sistema di passacavi è gestito dall'esterno della cassa.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARATTERISTICHE

Fornitura: Telaio, copertura protetta + inserto per CCFGS

Descrizione: CCF0 è un sistema di passacavi invertito che consente l'assemblaggio completo dall'esterno della cassa. È realizzato in robusta plastica rinforzata con fibra di vetro. La guarnizione in gomma contribuisce a garantire una tenuta ottimale con protezione IP66. Il sistema CCFI viene fornito con inserti predisposti per adattarsi a piccoli anelli di tenuta (CCFGS). Gli anelli di tenuta CCFG devono essere ordinati separatamente. I divisori CCFD possono essere acquistati separatamente se è necessaria una configurazione diversa.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 1 pz

Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C

CCF0 comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità di ingressi dei cavi: 6

Dimensioni del ritaglio: 65 x 36mm

Altezza: 64mm

Larghezza: 106mm

Profondità: 24.2mm

Materiale: Plastica

Finitura: Non trattato

Colore: Nero

Temperatura di esercizio: -40 to 120°C

Peso: 0.1kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE