

Lampada 550 lm

CODICE A CATALOGO

CEL550



Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Disponibile con o senza sensore di movimento. Cablaggio passante semplice di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 24-240 V (CA/CC).

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARATTERISTICHE

Connessione: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli

Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 3 min.

Colore della lampada: 5300 K (bianco neutro)

Dimensioni: 396 x 33 x 40

Tipo di lampada: LED

Potenza assorbita: 5.1 W max.

Luminosità: 550 lm

Temperatura operativa: -20 ... +55 °C

Grado di protezione: IP20

Voltaggio di esercizio: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descrizione: Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Progettata per adattarsi al profilo di montaggio da 25 mm e al canale per gli accessori. Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. Possibilità di collegare a catena fino a 4 lampade. Il modello che termina con "M" include il sensore di movimento. Attacco magnetico disponibile come accessorio.

Protezione: II / III

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 396mm

Larghezza: 33mm

Profondità: 40mm

Sensore di movimento incluso: N.

Tensione nominale: 230V

Tensione di ingresso CA: 240V max

Tensione di ingresso CC: 24V max

Hertz: 50/60Hz

Tipo di collegamento: Alimentazione; Cablaggio a canale; 2 poli

Temperatura di esercizio: -20 to 55°C

Consumo energetico massimo: 5.1W min

Famiglia di prodotti: Accessori generali IEC

Materiale: Plastica

Finitura: Liscio opaco

Colore: Nero

Tipo di lampadina: LED

Emissione luminosa: 550lm

Temperatura del colore: 5800K

Colore chiaro: Bianco neutro

Peso: 0.2kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE