


# Passacavo tondo, 12 ingressi

## CODICE A CATALOGO

### CEPRL5012



Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi CEPRL sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi in entrata o in uscita in uno spazio di installazione limitato.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

## CARATTERISTICHE

Finitura: Grigio

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi o tubi pneumatici in entrata o in uscita da una cassa. Il sistema a innesto è progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Protezione: IP54, NEMA 1, 12

Materiale: TPE

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità di ingressi dei cavi: 12

Ingresso del cavo: (10) 1.0 - 9.2 mm; (2) 1.0 - 11.2 mm

Dimensioni del ritaglio: 50 Ømm

Altezza: 58mm

Larghezza: 58mm

Profondità: 12mm

Materiale: Plastica

Finitura: Non trattato

Colore: Grigio

Temperatura di esercizio: -40 to 90°C

Peso: 0.0213151927437642kg

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**