

Pressacavo tenuta semplice M25

CODICE A CATALOGO

CES25



Il passacavo in gomma è facile da montare, e i cavi e i tubi possono essere tirati facilmente con un'inclinazione senza attrezzi, assicurando il mantenimento del grado di protezione della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Semplice anello di tenuta realizzati in un materiale gommoso. L'installazione non richiede attrezzi. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo, e avete sempre una apertura circolare e il periodo garantito. E 'dotato di un calzino che chiude stretto intorno al cavo e consente di spostarla in giro come un "joy-stick" in apertura senza mettere in pericolo l'IP, quindi funziona molto bene con i cavi che passano attraverso un angolo. Adatto per fori in materiali da 0,5 a 4,5 mm di spessore.

Materiale: TPE (elastomero termoplastico), senza alogeni.

Resistenza alla temperatura: -50°C a +125°C.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza (H): 11mm

Larghezza (W): 33mm

Profondità (D): 33mm

Altezza (H): 4mm min

Diametro: 39.5mm

Gamma dei diametri dei cavi: 8 – 17mm

Diametro foro: 25.5mm

Famiglia di prodotti: Montaggio a parete

Materiale: Elastomero termoplastico

Finitura: Uniforma


Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Quantità nella confezione: 50

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE