

# Pressacavo plastica M25, 50 pz

## CODICE A CATALOGO

### CPG25



La compressione di ogni cavo inserito in questo passacavo può essere regolata e fissata mediante un dado di bloccaggio, il che garantisce una protezione contro le deformazioni nonché un'elevata protezione dell'ingresso.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Pressacavo tradizionale. Conosciuto per la eccellente tenuta a trazione, fornendo elevata classe di protezione. Le ghiera in plastica per il fissaggio sono incluse nella fornitura.

Materiale: Corpo pressacavo in poliammide PA6, guarnizione in neoprene.

Resistenza alla temperatura: -20°C to +100°C.

Infiammabilità: V-2 according to UL94.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 66

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 46mm

Larghezza: 33mm

Profondità: 35mm

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Famiglia di prodotti: Montaggio a parete

Materiale: Poliammide 6; Neoprene

Finitura: Uniforma

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Dimensioni delle filettature: M25 x 1,5

Gamma dei diametri dei cavi: 13 – 18mm

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**