


Piastra ingr.cavi sup, 600x600

CODICE A CATALOGO

CRB0606R5



Questa piastra per tetto supporta il montaggio di quattro ventole, la cassa può quindi essere raffreddata in passaggi incrementali, a seconda del numero di ventole montate. Le spazzole montate sulle aperture per cavi consentono la facile installazione di cavi di diverso diametro.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per l'ingresso del cavo su 3 lati assieme alla ventilazione. Passaggio cavi con spazzole. Per montare piastre di chiusura DFC o per il montaggio interno di ventole DFN 01 (max. 4).

Materiale: Piastra d'acciaio da 1,5 mm

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con spazzole e accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere ventilatori DFN o piastre di chiusura DFC

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 17mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 600mm

Quantità di ingressi dei cavi: 4

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 1.5mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE