




Condizionatore da tetto, 2050 W, 115 V, 415x401x572 Acciaio inox, CE

CODICE A CATALOGO

DEK20CT09



Questa unità di raffreddamento per tetto, DEK, con grado di protezione IP54, è in grado di raffreddare un solo armadio o un intero gruppo, a seconda dei requisiti di raffreddamento e del livello di consumo energetico desiderato. È posizionata sulla parte superiore dell'armadio ed è perfetta quando lo spazio sullo sportello o sui pannelli laterali non è sufficiente.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato

Limiti di temperatura all'esterno: Da +20 °C a 55 °C* | da +20 °C a 50 °C

Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +50 °C

Quantità nell'imballaggio: 1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Capacità di raffreddamento, L35L35: 2050W

Capacità di raffreddamento, L35L50: 1560W

Tensione nominale: 115V

Numero di fasi: 1Ph

Frequenza: 50/60 Hz

Refrigerante: R134a

Materiale: Acciaio inossidabile

Temperatura di esercizio: 20 – 50°C

Grado di protezione: IP54

Altezza: 415mm

Larghezza: 401mm

Profondità: 572mm

Peso: 56kg

Fusibile T: 20A

Livello di rumorosità: 65dB(A)

Corrente di spunto: 48A

Capacità della ventola dell'aria dell'armadio: 1050m³/h

Consumo energetico, L35L35: 1220W

Consumo energetico, L35L50: 1320W

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE