

Riscaldatore 150W

CODICE A CATALOGO

ECH150



Questo riscaldatore compatto a doppio isolamento, ECH(T), è disponibile con o senza termostato. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. La scelta di una versione con termostato già integrato consente di risparmiare spazio all'interno dell'armadio e di ridurre i tempi di installazione rispetto a una versione con termostato da montare separatamente.

STANDARD INDUSTRIALI

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Riscaldatore verticale a doppio isolamento per prevenire la condensazione. Clip per il montaggio su barra DIN 35 mm DIN (EN60715). Riscaldatore sicuro al tocco, la temperatura dell'involucro è mantenuta al di sotto di 80 °C ad eccezione della griglia di protezione superiore. IL riscaldatore con termostato (ECHT) comprende un termostato ad innesto e non necessita di cablaggi aggiuntivi, Si attiva alla temperatura di 5 °C e si disattiva a 15 °C.

Elemento riscaldante: Resistore PTC, limitato in temperatura.

Materiale: Plastica in accordo a UL94 V-0.

Temperatura operativa: da meno -40 °C a +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.

Connessione: 4 poli terminali da 2.5 mm², torsione 0.8 Nm max.

Protezione: IP 20, Classe II (doppio isolamento).

Approvazioni: CE, EAC.

Finitura: Nero.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 150mm

Larghezza: 60mm

Profondità: 90mm

Potenza di riscaldamento: 150W

Materiale: Plastica

Finitura: Testurizzato

Colore: Nero

Tensione: 120 – 240V

L: 150mm

Peso: 0.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Con alimentazioni inferiori a 140 V AC/DC si riduce la capacità riscaldante approssimativamente del 10%.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE